

Especificaciones técnicas

BTWB032PW-FT03-1P



La Caja de Terminación de Salida en Pared es esencial para empalmar y terminar cables de fibra óptica en interiores, conectándolos a pigtailed cables con conectores SC o LC duplex. Versátil y apta para montaje en pared o escritorio, se integra sin problemas en entornos domésticos u oficinas. Fabricada en plástico duradero, garantiza instalación fácil y rendimiento fiable. Los puntos de salida se diseñaron específicamente para adaptadores de cables de parche de fibra óptica SC, cumpliendo con los requisitos de subsistemas de ubicación laboral.

Características Destacadas:

Fijación Versátil: Ofrece flexibilidad para fijar cables ópticos exteriores, cables ópticos de línea de cuero, adaptadores y conectores de campo rápido con una fuerza de desprendimiento superior a 50N.

Configuraciones Adaptables: Admite diversas configuraciones, permitiendo el acceso de cables ópticos de un solo núcleo con funda a una salida de un solo puerto dentro y fuera de la pared, así como el acceso de cables ópticos de doble núcleo con funda a una salida de doble puerto.

Operación Amigable: Diseño para una operación fácil, minimizando la intensidad de la construcción y facilitando la instalación.

Diseño Protector: Forma de arco grande para proteger el cable de fibra óptica de daños externos, asegurando la calidad de la comunicación.

Compatibilidad Hogareña y Laboral: Adaptada para interfaces de fibra en el hogar o área de trabajo (FTTD), satisface las necesidades de conectividad en entornos residenciales y profesionales.

Compatibilidad de Conectores: Admite conectores SC y LC con adaptadores de modelos comunes, ofreciendo flexibilidad en tipos de conexión.

Material de Calidad: Construida con material ABS de alta calidad y cierto nivel de resistencia al fuego.

Diseño a Prueba de Polvo: Equipada con un dispositivo a prueba de polvo para garantizar la longevidad y rendimiento óptimo.

Amplio Alcance de Aplicación: Compatible con cables de caída o parche de 3.1 × 2.0 mm, aumentando su versatilidad.

Capacidad del Adaptador:	1 unidad
Material: ABS Dimensiones:	117mm86mm23mm
Peso:	80g
Tipo de Adaptador:	SC Simplex / LC Duplex
Modo de Fibra:	Monomodo/Multimodo
Temperatura de Trabajo:	-40°C~+65°C
Estado de Cumplimiento con ROHS:	Cumple
Aplicación:	Acceso FTTX y Redes de Telecomunicaciones
Color:	Blanco